

## 2-GUÍAS (F-2)



Ideal para uso en el eje delantero de tractores de tracción simple y en otros tipos de maquinarias agrícolas para transporte. Diseñada para minimizar la compactación del suelo. Su centro abierto con guías en los hombros se extiende sobre la implantación de las semillas. Suave dirección y alto rendimiento. "Sin perjuicio de las características técnicas de este producto, en cumplimiento de regulaciones nacionales informamos que el mismo no podrá circular por la vía pública"



### PRESTACIONES

- > Excelente resistencia a cortes desgarros y roturas.
- > Optimo agarre por su centro abierto y sus tacos rectos.
- > Diseño autolimpiante.⊗

### USOS

- > Tierra
- > Barro
- > Fuera de Camino

### RECOMENDACIONES

- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

### VELOCIDADES

- > Rango A7: hasta 35 km/h

### GARANTÍAS



Dimensión	[Telas]	Índice de carga [LI]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llanta Recomendada	Dimensiones del neumático [mm]			Profundidad del dibujo mm	Presión de carga máxima	Ancho total mm	Diámetro total mm
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Circunferencia de rodadura				
5.00 -15	6	77	A7	412	3	130	664	1965	13	60		

Fecha: 11/08/2024