

3-GUÍAS (F-2)



Neumático de tres guías diseñado para uso en ejes delanteros de tractores de tracción simple y en otros tipos de maquinaria agrícola. Suave dirección y buena dirigibilidad del tractor gracias a sus bandas lisas con la central más alta y las profundas canaletas intermedias. "Sin perjuicio de las características técnicas de este producto, en cumplimiento de regulaciones nacionales informamos que el mismo no podrá circular por la vía pública"



PRESTACIONES

- > Alta protección contra penetración de rastros
- > Construcción diagonal con carcasa de Nylon de alta resistencia.
- > Resistente al envejecimiento por agentes atmosféricos y fertilizantes.

USOS

- > Tierra
- > Barro
- > Fuera de Camino

RECOMENDACIONES

- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

VELOCIDADES

- > Rango A7: hasta 35 km/h

GARANTÍAS



Dimensión	[Telas]	Índice de carga [LI]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llanta Recomendada	Dimensiones del neumático [mm]			Profundidad del dibujo mm	Presión de carga máxima	Ancho total mm	Diámetro total mm
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Circunferencia de rodadura				
6.00 -16	6	85	A7	515	4.0E	158	735	2164	8.5	52		
6.50 -16	8	94	A7	670	4.5E	173	761	2257	18	60		
7.50 -16	10	103	A7	875	5.5 F	203	808	2393	19	68		
7.50 -18	8	102	A7	850	5.5F	203	859	2529	11	56		
7.50 -18	10	106	A7	950	5.5 F	203	859	2529	11	68		
6.50 -20	6	96	A7	710	5.5 F	196	861	2552	18	48		
7.50 -20	10	109	A7	1030	5.5 F	203	909	2692	19	64		

Fecha: 11/08/2024