

# 4-GUÍAS (F-2M)



Neumático de cuatro guías para uso agrícola y eje delantero de tractores de tracción simple y otros tipos de maquinaria agrícola. Su diseño con cuatro barras longitudinales evita desplazamientos laterales asegurando una línea de avance inalterable. El ancho rodado otorga buenas cualidades de flotación, evitando el compactamiento excesivo del terreno. "Sin perjuicio de las características técnicas de este producto, en cumplimiento de regulaciones nacionales informamos que el mismo no podrá circular por la vía pública"



## PRESTACIONES

- > Alta protección contra penetración de rastros
- > Construcción diagonal con carcasa de Nylon de alta resistencia.
- > Resistente al envejecimiento por agentes atmosféricos y fertilizantes.

## USOS

- > Tierra
- > Barro
- > Fuera de Camino

## RECOMENDACIONES

- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

## VELOCIDADES

- > Rango A7: hasta 35 km/h

## GARANTÍAS



Dimensión	[Telas]	Índice de carga [LI]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llanta Recomendada	Dimensiones del neumático [mm]			Profundidad del dibujo mm	Presión de carga máxima	Ancho total mm	Diámetro total mm
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Circunferencia de rodadura				
10.00 -16	8	110	A7	1060	W-8L	274	894	2645	22	44		
10.00 -16	10	114	A7	1180	W-8L	274	894	2645	22	44		
11.00 -16	8	114	A7	1180	W-10L	315	967	2857	25	56		
11.00 -16	10	120	A7	1400	W-10L	315	967	2857	25	52		

Fecha: 11/08/2024