

# FORESTAL (R-1)



Producto diseñado específicamente para servicios severos en la actividad forestal y de desmonte. Diseño con mayor número de tacos con perfil más grande, dando mayor resistencia a la flexión y a los desgarres. Construcción diagonal con carcasa de Nylon reforzado con absorbedores de TWARON en la zona de la banda de rodamiento. Este material de mayor resistencia que el acero no se oxida en contacto con el agua, y otorga una eficaz barrera para evitar pinchaduras y penetraciones durante el servicio forestal. En la zona del talón posee un sector de anclaje en la llanta totalmente resguardado de la entrada de elementos extraños. "Sin perjuicio de las características técnicas de este producto, en cumplimiento de regulaciones nacionales informamos que el mismo no podrá circular por la vía pública"



## PRESTACIONES

- > Excelente resistencia a cortes desgarres y roturas.
- > Construcción diagonal con carcasa de Nylon de alta resistencia.
- > Absorbedores de Twaron en la zona de la banda de rodamiento.
- > El Twaron otorga una eficaz barrera para minimizar pinchaduras.
- > Sector de anclaje que resguarda la entrada de elementos extraños.

## USOS

- > Tierra
- > Barro
- > Fuera de Camino

## VELOCIDADES

- > Rango A7: hasta 35 km/h

## RECOMENDACIONES

- > Utilizar el mínimo posible sobre pavimento. En los casos en que sea imprescindible, inflar a la presión máxima recomendada.
- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

## GARANTÍAS



Dimensión	[Telas]	Índice de carga [LI]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llanta Recomendada	Dimensiones del neumático [mm]			Profundidad del dibujo mm	Presión de carga máxima	Ancho total mm	Diámetro total mm
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Circunferencia de rodadura				
18.4 -34	14	149	A7	3250	DW-16A	467	1654	4903	46	36		

Fecha: 10/08/2024