

El diseño clásico de su banda de rodamiento con surcos en zig-zag, es la mejor opción para obtener un alto rendimiento kilométrico y capacidad de carga en camionetas y camiones livianos, en cualquiera de los ejes.



PRESTACIONES

- > Marcha suave y segura.
- > Buen rendimiento kilométrico.
- > Buen agarre en pavimento seco o mojado.
- > Variedad de capacidades de carga por medida.

USOS

- > Pavimento
- > Tierra
- > Ripio

RECOMENDACIONES

- > Los neumáticos con cámara deben ser montados en llantas sin lomo de seguridad [perfil K ó L], el uso de llantas con lomo de seguridad [perfil J] no está permitido para montar neumáticos para uso "con cámara" junto con la correspondiente cámara.

VELOCIDADES

- > Rango L: hasta 120 km/h
- > Rango M: hasta 130 km/h

GARANTÍAS



Dimensión	Índice de carga [IC]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Rango de carga [RC]	Llanta Recomendada	Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Ancho total mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima
6.50 -16 6T	98/97	M	750/730		4.5-16	182	755	202	790	45
6.50 -16 8T	102/98	M	900/850		4.5-16	182	755	202	790	60
7.00 -16 8T	107/102	L	975/850		5.5-16	202	778	224	816	60
7.00 -16 10T	113/112	L	1150/1120		5.5-16	202	778	224	816	75
7.50 -16 10T	116/112	L	1250/1120		6.0-16	220	808	244	848	75