

El neumático FATE GI80 ha sido desarrollado para su uso en minicargadoras compactas, equipos cada vez más utilizados en obras viales y servicios relacionados con la construcción.

El neumático GI80 se caracteriza por una banda de rodadura extra profunda, que incorpora en su formulación diversas materias primas específicas para proporcionar una excelente resistencia a los cortes y los desgarres, así como una extraordinaria resistencia al desgaste en diversas tipologías de terreno. La estructura de Nylon del neumático, provee confort y una elevada resistencia a los esfuerzos del uso cotidiano.



### PRESTACIONES

- > Excelente Tracción en ambos sentidos de avance
- > Gran resistencia a la deformación, desgarre y agrietamiento
- > Excelente durabilidad en condiciones severas de operación

### USOS

- > Pavimento
- > Tierra
- > Mixtos
- > Fuera de Camino

### RECOMENDACIONES

> -

### VELOCIDADES

### GARANTÍAS



Dimensión	[Telas]	Índice de carga [LI]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llanta Recomendada	Dimensiones del neumático [mm]			Profundidad del dibujo mm	Presión de carga máxima	Ancho total mm	Diámetro total mm
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Circunferencia de rodadura				
12 x 16.5	12 [TL]	145	A2	2900	9.75 - 16.5	307	831	807	18	80		
10 x 16.5	10 [TL]	134	A2	2120	8.25 - 16.5	264	773	750	18	75		