

# SD (I-1)



Neumático de múltiples guías diseñado para uso en implementos agrícolas en ejes direccionales y no motrices. El ancho de rodado asegura excelentes cualidades de flotación. Su diseño con cinco barras longitudinales evita desplazamientos laterales, lo que asegura una línea de avance inalterable para el equipo. "Sin perjuicio de las características técnicas de este producto, en cumplimiento de regulaciones nacionales informamos que el mismo no podrá circular por la vía pública"



### PRESTACIONES

- > Adecuada protección contra rastrojos.
- > Resistente al envejecimiento por agentes atmosféricos y fertilizantes.
- > Construcción muy resistente a las roturas, impactos y pinchaduras.

### USOS

- > Tierra
- > Barro

### RECOMENDACIONES

- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

### VELOCIDADES

- > Rango A7: hasta 35 km/h

### GARANTÍAS



Dimensión	[Telas]	Índice de carga [LI]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llanta Recomendada	Dimensiones del neumático [mm]			Profundidad del dibujo mm	Presión de carga máxima	Ancho total mm	Diámetro total mm
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Circunferencia de rodadura				
11 L-15 TL	12	121	A7	1450	8	279	777	2577	6	52		
12.5 L-15 TL	12	127	A7	1750	10-LB	318	823	2413	8	52		

Fecha: 10/08/2024