

SP ARROCERA [R-2]



Neumático de tracción con tacos extra profundos [R-2] helicoidales, diseñado para su uso en terrenos anegados o muy húmedos. Recomendado para su uso en plantaciones de arroz y caña de azúcar, donde se requiere alta flotación, autolimpieza y gran capacidad de tracción. No apto para uso en pavimento o caminos consolidados. "Sin perjuicio de las características técnicas de este producto, en cumplimiento de regulaciones nacionales informamos que el mismo no podrá circular por la vía pública" **La fabricación de este neumático se realiza sobre pedido.**



PRESTACIONES

- > Construcción diagonal con carcasa de Nylon de alta resistencia.
- > Apto para trabajo en tierras anegadas.
- > Gran vida útil.

USOS

- > Tierra
- > Pantanosos
- > Barro

RECOMENDACIONES

- > Utilizar el mínimo posible sobre pavimento.
- > En los casos en que sea imprescindible, inflar a la presión máxima recomendada.
- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

VELOCIDADES

- > Rango A7: hasta 35 km/h

GARANTÍAS



Dimensión	[Telas]	Índice de carga [LI]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llanta Recomendada	Dimensiones del neumático [mm]			Profundidad del dibujo mm	Presión de carga máxima	Ancho total mm	Diámetro total mm
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Circunferencia de rodadura				
23.1 -26	12	149	A7	3250	DW-20A	587	1662	4921	88	25		
23.1 -26	8	141	A7	2575	DW-20A	587	1662	4921	88	18		

Fecha: 10/08/2024